

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и монтажу светильников отраженного света Umbrella



Комплектность

В комплект светильника входит:

- светильник — 1 шт.
- потолочная чашка - 1шт.
- колпачковые гайки- 2шт.
- потолочная скоба-1 шт.
- элементы крепления потолочной скобы
(дюбель пробка/саморез) — 2 штуки.
- паспорт— 1 шт.
- инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Требования по монтажу и подключению питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу производить только при отключенном напряжении

1. Закрепить потолочную скобу на потолке с помощью саморезов
2. Монтаж потолочной чашки в сборе с подвесной системой и подключение её к электропитанию.
 - 2.1. Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
 - К монтажу и обслуживанию светильников допускается специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.
 - 2.2. Произвести подключение проводов сети к клеммной колодке в потолочной чашке.
 - 2.3. Затем закрепить потолочную чашку к потолочной скобе с помощью колпачковых гаек, убедившись, что все провода свободно уложены в потолочную чашку и не пережаты.
3. Светильники рассчитаны для подвеса в помещении с высотой потолков не более 3,5м.
 - 3.1 Для более эффективного освещения рабочего места высота подвеса светильника не должна превышать 2м от пола. Регулировка осуществляется с помощью цанговых зажимов троса, расположенных в потолочной чашке.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений!!!

Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить не ранее, чем через 1 минуту после отключения напряжения.

ООО ПК «АНДИ Групп»

129343, город Москва, проезд Серебрякова, дом 2, корпус 1, помещение 17

Телефон, факс (495) 748-11-78 (многоканальный)

www.andi-grupp.ru